

PRIMETEC®



Más allá
siempre

PRIMETEC®



PRODUCTO LIBRE DE SOLVENTES

PRIMETEC® ha sido desarrollado por TDM Asfaltos para ser utilizado en servicios de imprimación. Su fórmula permite obtener una capa impermeable, logrando una cohesión superficial y permitiendo condiciones adecuadas de adherencia entre la superficie tratada y la carpeta de rodadura a colocar.

CARACTERÍSTICAS

- › Uso: Imprimación
- › Tasa de aplicación: 0.8 a 1.2 litros por mt²
- › Equipo para su aplicación: Convencional
- › Temperatura de aplicación: Ambiente, mayor a 10 grados.

Somos especialistas en el desarrollo y la aplicación de soluciones asfálticas.



VENTAJAS

- › Gran facilidad de aplicación.
- › Buena penetración sobre cualquier tipo de material de base.
- › Liberación al tránsito en periodos de tiempo menores al MC-30 (de 6 a 12 horas).
- › No requiere dilución.
- › Aplicación a temperatura ambiente (no requiere calentamiento)
- › Sustituye el uso del MC-30 evitando la liberación de solvente al medio ambiente, reduciendo el calentamiento global.





101



www.tdmasfaltos.com.pe

contactenos@tdmasfaltos.com.pe
Mz. A Lote_12 Z.I. Las Praderas de Lurín
Lurín_Lima_Perú
T. (511) 616 9300
F. (511) 6169313

TDM ASFALTOS, una empresa del **Grupo TDM**, especialistas en la producción, comercialización y aplicación de productos asfálticos de alta performance, ofrece soluciones integrales mediante el uso de asfaltos modificados, emulsiones asfálticas, emulsión para imprimación, mejoradores de adherencia, selladores de grietas y a través del servicio de aplicación de slurry seal, micropavimentos y mezclas asfálticas en caliente.